

Comfora

FTXP

Oldalfali egység



Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Má: 286 / 295 mm
Szé: 770 / 990 mm
Mé: 225 / 263 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 34 dBA
külséri egység
48 dBA

Elérhető színek:



Matt
fehér

Minden családnak tökéletes választás

- **Könnyű telepíthetőség:** Kompakt méretének köszönhetően bármilyen helyiségben könnyen elhelyezhető, akár ajtókeretek fölé is.
- **Európában tervezve, az európai piacnak:** Csehországban gyártva, hogy az európai stílusigényeket kiszolgálja.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárhol, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépéről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Ezüst allergén eltávolító szűrő

A beltéri levegőben található poratkák és pollenek 99%-át kiszűri és megsemmisíti.



3-D légáramlás

A vízszintes és függőleges légtérelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.



Gazdaságos üzemmód

Energia- és költségmegtakarítás érhető el a gazdaságos üzemmóddal, amivel korlátozható a teljesítményfelvétel, miközben a hatékonyság nem csökken.



Komfort üzemmód

A legkellemebb hőmérsékletelosztást és légáramlást biztosító beállítás, huzathatás nélkül.

Comfora FTXP

Oldalfali egység



Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
				(1)	(2)

Hatékonyság		FTXP + RXP	20N + 20N	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Hűtés	Energiahatékonysági osztály					A++			
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
	SEER						7,30	6,82	6,20
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	103	126	186	240	308	401	
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály						A++		
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166	

Beltéri egység		FTXP	20N	25N	35N	50N	60N	71N	
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263			
Légszűrő	Típus		Titánium apatit szűrő						
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Külső egység		RXP	20N	25N	35N	50N	60N	71N	
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	556x740x343			734x954x401			
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl./Magas	dBA	-/46	-/48	47/-	49/-	52/-	
	Fűtés	Névl./Magas	dBA	-/47	-/48	49/-	52/-	52/-	
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-10~46					
	Fűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-15~24					
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO ₂ Eq	R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48	R-32/675,0/0,90/0,61	R-32/675,1,15/0,78		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m	20			30		
	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m	12			20		
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	1~ / 16			1~ / 20			

(1) A 20-25-35 méretosztályú készülékekbe beépítve, az 50-60-71 méretosztályú beltérknél is alaptartozék, hozzátartozó.

(2) Csak a 20-25-35 méretosztályokra.

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

