

Perfera F

FVXM

Parapetes egység



Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Má: 600 mm
Szé: 750 mm
Mé: 238 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 20 dBA
alacsony: 32 dBA
külséri egység
49 dBA

Elérhető színek:



Matt
fehér

Egész éves komfort otthonában

- **Egyedülálló fűtési funkciók:** Gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő).
- **Egyenletesebb légeloszlás:** A kétirányú levegőkiáramlás a berendezés aljából és felső részéből biztosítja a tökéletes levegőeloszlást.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Gyors felfűtés

A kívánt hőmérséklet 14%-kal gyorsabban érhető el ebben az üzemmódban.



Padlófűtés

A meleg levegőt a készülék alsó részéből oszlatja szét a padló mentén, így kínálva tökéletes komfortot a fázó lábaknak.



Hő Plusz

Radiátorszerűen sugárzó hő a készülék felső részéből, amely 30 percig működik. A készülék ezt követően visszavált a korábbi beállítására.



Flash Streamer


A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.

Perfera FVXM

Parapetes egység



Funkciók és tulajdonságok



Hatékonyság	C/FVXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.			1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.			1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névl.	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható	0,54	0,85	1,31
	Fűtés Névl.		0,75	1,15	1,52
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++		A++
	Hatékonyság P tervezett		2,40	3,40	5,00
	SEER		8,55	8,11	7,30
Fűtés (átlagos klíma)	Éves energiafogyasztás		98	147	240
	Energiahatékonysági osztály		A++	A+	
	Hatékonyság P tervezett	2,30	2,80	4,10	
	SCOP/A	4,65	4,63	4,31	
Éves energiafogyasztás	kWh/a	693	847	1.330	

Beltéri egység	C/FVXM	CVXM20A9	25A9	35A9	50A9
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	600x750x238			
Légszűrő	Típus	Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő			
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Kültéri egység	RXM	25R9	35R9	50R
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	552x840x350		734x870x373
Hangnyomás szint	Hűtés Névl.	46	49	48
	Fűtés Névl.	47		49
Működési tartomány	Hűtés Környezeti Min.-Max.	-10~46		
	Fűtés Környezeti Min.-Max.	-15~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,780
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza K.E. - B.E.	20	10	30
	Rendszer Töltet nélkül	15		20
Áramfelvétel	Szintkülönbség B.E. - K.E.	1~ / 13		1~ / 16
	Biztosíték mérete (MFA)	A		

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

