

Perfera W

FTXM

Oldalfali egység



Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Má: 295 / 299 mm
Szé: 778 / 998 mm
Mé: 272 / 292 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 33 dBA
kültéri egység
49 dBA

Elérhető színek:



Matt
fehér

Kényelem és intelligencia

- **Költséghatékony:** Korszerű ventilátor és hőcserélő technológiájának köszönhetően a Daikin Perfera akár A+++ energiahatékonysági mutatóval is rendelkezhet.
- **Európában tervezve, az európai piacnak:** A belga Daikin Fejlesztési Központban tervezve az európai igényekre és stílusra szabva.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Gyors felfűtés

A kívánt hőmérséklet 14%-kal gyorsabban érhető el ebben az üzemmódban.



Mozgásérzékelő szenzor

A 2 zónás mozgásérzékelő automatikusan oda irányítja a légáramlást, ahol nem érzékeli emberek jelenlétét és visszavesz a teljesítményéből az energiamegtakarítás érdekében, ha azt érzékeli, hogy senki nincs a helyiségben.



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.

Perfera FTXM

Oldalfali egység



Funkciók és tulajdonságok



Hatékonyság	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max. kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max. kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névl. kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Fűtés Névl. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Hűtés	Energiatahatékonysági osztály		A+++		A+++		A+++		
	Hatékonyság P tervezett kW	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
Fűtés (átlagos klíma)	Éves energiafogyasztás kWh/a		81	101	137	187	236	304	401
	Energiatahatékonysági osztály		A+++		A+++		A+++		A+++
	Hatékonyság P tervezett kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
SCOP/A				5,10		4,71		4,30	4,10
	Éves energiafogyasztás kWh/a		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

Beltéri egység	FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély. mm		295x778x272				299x998x292		
Légszűrő	Típus		Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő						
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag. dBA		19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag. dBA		20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46

Kültéri egység	RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély. mm	552x840x350			734x870x373		734x954x401	
Hangnyomás szint	Hűtés Névl. dBA	46		49		48		47
	Fűtés Névl. dBA	47		49	48	49		48
Működési tartomány	Hűtés Környezeti Min.-Max. °CDB	-10~50°C						-10~46°C
	Fűtés Környezeti Min.-Max. °CDB	-20~24°C						
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet kg / TCO _{Eq}	R-32/675,0/1,10/0,750			R-32/675,0/1,10/0,750	R-32/675,0/1,15/0,780		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza K.E. - B.E. m	20			30			
	Rendszer Töltet nélkül m	15			10		20	
Áramfelvétel	Szintkülönbség B.E. - K.E. m							
	Fázis / Biztosíték mérete (MFA) A	1~ / 10	1~ / 13		1~ / 16		1~ / 20	

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

